



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Проект ТРМ300 (хорошо настроенный) Многофункциональный измеритель мощности

базовая модель	Введение	экран	См. Фото.	основная функция
ТРМ300А	трехфазный	светодиод		Испытание: Зi, ЗU, кВт, Квар, кВА, киловатт-час, Кварч, Герц, COS Ф
		жидкокристаллический дисплей		Испытание: Зi, ЗU, кВт, Квар, кВА, киловатт-час, Кварч, Герц, COS Ф
модульный двойной код	Наименование		Введение	
c/	Коммуникация.		Протокол RS485, Modbus-RTU	
R	Ди		2DI	
Q	делать что		2DO	
A	аналоговое моделирование		1-канальный аналоговый выход тока 4-20M	
P	диплом выход		1-канальный импульсный выход активной мощности, 1-канальный выход реактивной мощности Импульсный выход Эрни	
точность			Ток и напряжение: $\pm 0,2\%$:: Активная и реактивная мощность и кажущаяся мощность $\pm 0,5\%$:: Активная электроэнергия: $\pm 0,5\%$:: Реактивная электроэнергия: $\pm 1\%$	



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

объяснение	рядом с кем-чем основная функция Клиенты могут выбирать другие функции, но должны платить дополнительные сборы.
-------------------	--

базовая модель	Введение	экран	См. Фото.	основная функция
TRM300I/U	трехфазный	светодиод		Испытание: 3i дополнительное отверстие Размер: 67x67mm, 91x91mm, 111x111mm
				Испытание: 3U дополнительное отверстие Размер: 67x67mm, 91x91mm, 111x111mm

базовая модель	Введение	экран	См. Фото.	основная функция
TRM100A	однофазный	жидкокристаллический дисплей		Испытание: я, U, кВт, Квар, кВА, Кварч, Герц, COS φ RS485 2DI2DO 1AO
TRM100I/U	однофазный	жидкокристаллический дисплей		я, U

Tianjin Gree Wine Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: [Веб-сайт: www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com)...

Адрес: район Дунли, Тяньцзинь, Китай

Тел: +86-22-84943756

WhatsApp: +86-130720888960

E-mail: salesmanager@grewin-tech.com