



Grewin

**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## Transformer For Audio Technology



numéro d'ordre	Puissance nominale(VA)	Régulation de tension(%)	Efficacité (%)	Dimension(mm)		Poids(kg)
				Altitude	Diamètre	
GWBT-10	10	19.8	75	13	55	0.22
GWBT-15	15	19.8	75.5	15	60	0.28
GWBT-20	20	19.5	76	20	65	0.33
GWBT-25	25	19.5	78	25	67	0.38
GWBT-30	30	16.8	79.5	25	70	0.49
GWBT-40	40	15.7	81.5	35	75	0.58
GWBT-50	50	15	83	35	78	0.68
GWBT-60	60	13.4	85	35	90	0.77
GWBT-80	80	12.3	85.5	35	93	0.97
GWBT-100	100	11	88.2	36	103	1.25
GWBT-120	120	9.5	88.6	38	108	1.58
GWBT-140	140	6.8	88.8	43	115	1.95
GWBT-160	160	6.4	89	45	117	2.05
GWBT-180	180	6.4	89.2	46	118	2.2
GWBT-200	200	6	89.9	48	118	2.35
GWBT-250	250	5.3	90.45	51	126	2.88
GWBT-300	300	5.1	92	54	126	3.15
GWBT-350	350	5.1	92.2	56	130	4.2
GWBT-400	400	4.4	94	68	135	4.5
GWBT-500	500	4.1	94.8	70	141	5.3
GWBT-800	800	3.7	95.3	73	168	8.15
GWBT-1000	1000	3.4	96.2	76	178	9.985
GWBT-1200	1200	2.8	96.8	80	195	13.38
GWBT-1400	1400	2.8	96.8	83	200	14.5
GWBT-1600	1600	2.7	97	85	208	15.93
GWBT-2000	2000	2.4	97.5	88	235	19.98
GWBT-5000	5000	2.2	98	90	242	25.53



Grewin

**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## Caractéristiques:

1. particulièrement faible bourdonnement faible dispersion et construction, faible niveau d'induction la conception des caissons de haut grade possible, magnetical extraction extraction de bouclier et bouclier statiquement facultatif.
2. les transformateurs à faible bruit audio dessins répond à vos besoins.
3. dans une demande ou un filtre audio, le bruit peut produire des distorsions harmoniques des signaux qui affecte la qualité sonore.notre silence conçoit apportera une solution à long terme aux besoins de votre audio sans sacrifier la taille globale et le coût.
4. plus de dix ans d'expérience dans cette industrie, nos ingénieurs travailleront en étroite collaboration avec votre équipe et élaborer la meilleure solution pour votre application audio.

## Données générales:

- 1.tension d'entrée nominale 230
2. la tension de sortie nominale de 2 x 12 - 2 x 35 acc
3. pouvoir 15 - 625 av
4. classe d'isolation b
5. température ambiante maximale de 40 ° c
6. l'efficacité jusqu'à 95%
7. le degré de protection ip 00

## Avantages:

1. taille minimale à haut débit
2. le faible poids
3. une double tension de sortie en série ou en parallèle
4. protégés contre la surcharge par partie intégrante de température.
5. un minimum de pertes à vide
6. les fuites grâce à faible température sur le comportement magnétique
- 7.le champ sonore très faible.

## Application:

amplificateur de puissance / niveau du préamplificateur / surveillance acoustique /  
conditionneur de puissance / aktive subwoofer / unifield président / haut -  
parleur/ center président / système de haut - parleur surpuissant /bibliothèque de  
l'intérieur ou à l'extérieur des orateurs / home audio/ les récepteurs / théâtre  
d'amplificateurs / la zone d'amplificateurs / la salle de multiples amplificateurs /  
amplificateurs de réseau / art orateurs