



Transformador Miniatura de Baixa Tensão

■ Característicos:

- Baixo custo
- Mais de 10 tamanho padrão
- Padrão de montagem do chassi

■ Especificações:

- Materiais exteriores: PBT ou resina ABS UL chama
- Isolamento interior: encapsulado em epóxi
- Frequência: 50 a 400 Hz
- Classificação do retardador: 94-V0
- Tensão de isolamento: 2500 Vrms por 1 minuto
- Resistência dielétrica: 1, 000MΩ a 500V DC
- Resistência a surtos: 5000V (onda de choque padrão de 1,2 / 50μ S)
- Resistência de carga avaliado: 100kΩ
- Temperatura de operação: -25 a + 55 ° C e -40 a + 85 ° C opcional
- Classe de precisão: conforme definido no IEC 60044-1

■ Aplicações:

- Monitor atual do motor de corrente alternada
- Dispositivo de iluminação, compressor de ar e HVAC
- Controle de temperatura, gerenciamento de energia elétrica, sistema de controle de edifícios
- Medição atual, monitoramento, proteção para circuitos e equipamentos
- Em conformidade com a diretiva RoHS





■ Seleção de tipo

Parte Número	Avaliado Entrada / saída	Frequência (Hz)	Excitação Atual (mA)	Precisão Classe	Dimensões do contorno (mm)
GWTV3051	Entrada: 100V,220V,240V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	L-W-H 28.5-22.0-30.2
TV3051A (metal shell)	Entrada: 100V,220V,240V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	L-W-H 28.5-22.0-30.5
GWTV3154	Entrada 100V,220V,240V,400V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 31.5-28.5-30.0
GWTV3154A (metal shell)	Entrada: 100V,220V,240V,400V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 31.5-28.5-29.0
GWTV39A51	Entrada: 100V,220V,240V,400V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 35-32.0-32
GWTV3253	Entrada: 100V,220,240V,400V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 33.0-28.5-37.0
GWTV3253A (metal shell)	Entrada: 100V,220,240V,400V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 33.8-29.5-37.2
GWTV3352	Entrada: 100V,220,240V,400V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 38.0-33.0-37.0
GWTV3452	Entrada: 220,240V,380V,600V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 41.5-35.5-39.0



Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd

GWTV4085	Entrada: 100V,220V,240V,400V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 28.3-25.3-27.0
GWTV4105	Entrada: 100V,220,240V,400V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 30.3-25.3-31.0
GWTV4095	Entrada: 100V,220,240V,400V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 35.3-30.3-34.0
GWTV4135	Entrada: 220,240V,380V,600V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 38.5-32.5-37.0
GWTV4093A3	Entrada: 57.7V,100V,120V,150V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 50.0-33.0-37.0
GWTV4093B3	Entrada: 57.7V,100V,120V,150V, Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 50-33-30.0
GWTV4093B1	Entrada: 100V,220,240V,380V,400V Saída:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 56.0-35.0-31.3

Address: HeXi Distr,300222 Tianjin China.
 Website:www.grewin-tech.com
 Email:salesmanager@grewin-tech.com

Phone:+86-022-84943756
 WhatsApp:+86-13072088960